

风陵渡经济开发区行政审批局

风开行审函〔2024〕9号

关于山西晋晟泰门业有限公司年产 10000 樘 非标防盗门项目环境影响报告表的批复

山西晋晟泰门业有限公司：

你公司报送的《山西晋晟泰门业有限公司年产 10000 樘非标防盗门项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、报批申请及相关资料网上已收悉。

依据《报告表》内容，拟建项目位于山西省运城市风陵渡经济开发区振兴北路北侧。建设规模：建设 1 条喷塑喷漆烘干生产线，产能 10000 樘/年非标防盗门。项目总投资金额 5000 万元，其中环保投资 150 万元。项目经山西风陵渡经济开发区行政审批局备案（备案文号为 2312-140856-89-01-259404），符合产业政策，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、原则同意专家对《报告表》的技术审查意见。

二、项目在符合规划要求和《报告表》及本批复规定的各项环保措施的前提下，我局原则同意《报告表》结论。

三、你公司在项目设计、建设和运营管理中，应认真全面履行生态环境保护主体责任，重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期各项污染防治措施

加强施工期间扬尘污染管控，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJT393-2007）、《关于印发运城市 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》（运政办发〔2023〕30 号）等相关文件规定的各项扬尘防治措施；采用低噪施工机械，尽量避免大量高噪设备同时施工，合理安排施工时间；施工废水处理回用，不外排；施工期生活垃圾在厂内设封闭式垃圾桶，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处置；建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾场处置，清运过程中应苫盖，禁止撒漏。严防施工废水、施工扬尘、施工噪声、固体废物等造成环境影响。

（二）全面做好运营期各项污染防治工作

1、严格落实大气污染防治措施。运营期间，切割焊接打磨废气：在切割焊接打磨区设置 1 套布袋除尘器，收集处理后共用一根 15m 高的排气筒（DA001）排放；胶合喷漆烘干废气：在胶合、喷漆和烘干区通过集气管收集废气，采用水喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附+催化燃烧装置技术处理废气，烘干炉加装低氮燃烧装置收集处理后经同一根 15m 高排气筒（DA002）排放；切割焊接打磨废气排放的有组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 大气污染物排放限值要求；胶合喷漆烘干废气排放的有组织废气须满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB14/2801-2023）表 1 排放限值标准以及山西省工业炉

密大气污染综合治理实施方案中限值要求；厂界无组织废气须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表 A.1 特别排放限值要求以及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 限值要求。

2、严格落实水污染防治措施。营运期间，本项目生产过程中的喷淋废水经絮凝沉淀处理后循环使用、清洗废水重复利用不外排；生活污水排入化粪池处理后经城市污水管网进入运城市风陵渡诚祥污水处理厂，污水排放须满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中的 B 等级标准限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。营运期间采用低噪声设备，合理布局，设置减振基础，车间隔声，安装消声器，加强厂界及厂区内绿化等，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准限值要求。

4、严格落实固体废物污染防治措施。营运期间，职工生活垃圾厂内设垃圾桶收集，委托环卫部门清运；废边角料和铁屑、废弃包装材料、布袋除尘器集尘灰和废焊条和焊渣暂存库暂存后委托有资质的单位处置；发泡胶桶收集后定期由厂家回收利用，喷淋沉渣收集后由环卫部门统一处置；危险废物废机油、废乳化液、废油漆桶、废棉纱、废活性炭和废催化剂在危废贮存库暂存后委托有资质的单位处置。

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染

控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。生产中若发现“报告表”未识别的危险废物或者出现不符合环境管理要求的情形,须按照危险废物的环境管理要求处理处置。

5、严格落实各项环保对策措施,规范排污口建设,及时掌握污染物排放情况,确保各项污染物稳定达标排放,并满足污染物排放总量要求。

6、按照《中华人民共和国环境保护法》等环境信息公开的相关规定,定期发布企业环境信息,并主动接受社会监督。

7、今后如果国家或地方颁布新的排放标准或出台新的污染防治要求,届时你公司应从严执行新标准或新要求。

四、向设计单位提供“报告表”和批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。落实各项环境保护措施和投资。项目竣工后,你公司应按照规定标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。

项目在履行环保设施建设“三同时”制度的同时,必须将环保设施同主体工程一并纳入项目安全设施设计中,并按照国家有关规定报经相关行业企业监管部门审查批准;需要申请领取安全

生产许可证的，必须按规定取得安全生产许可证。

项目在发生实际排污行为之前，按照排污许可规定的相关要求申请并获取排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

五、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施等建设内容重大变动的，或自批复之日起超过五年才决定开工建设，须按《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。

六、该项目批复后，由运城市生态环境局芮城分局监管。

山西风陵渡经济开发区行政审批局

2024年10月29日

